



TEKNIKOD EI60

Teknikboden byggd med brandklassade material som uppfyller EI60-standard.

Boden är 4,5 m² och klassas som en friggebod – ett bygglövsfritt komplementhus som kan placeras på befintlig fastighet.



VIKT: 1500 kg

✓ Finns i vit, grå eller faluröd kulör.

STORLEK



4,5 kvm.

Utvändigt: 2040 x 2250 mm (B x D)

Invändigt: 1800 x 1600 mm (B x D)

Högsta höjd utvändigt: 3050 mm

Lågsta höjd utvändigt: 2690 mm

Högsta höjd invändigt: 2400 mm

Lågsta höjd invändigt: 2170 mm

STOMME

- Byggt i Bergslagsstomme från AB Karl Hedin.
 - Kondensskyddad.
 - Cembrit Multiforce invändigt 9 mm.
 - Cembrit Multiforce utvändigt 9 mm.
 - Cembrit Multiforce i tak 12 mm + 9 mm.
 - Cembrit Multiforce i golv 12 mm + 9 mm.
 - Stenullisolering.
 - Golv 145 mm.
 - Väggar 120 mm.
 - Tak 145 mm.
 - Dubbelfals panel 22x120 mm.
 - Grundmålad i vit (NCS S 0502-Y).
- Kan målas över med vattenburna akrylat- och alkydfärger samt med traditionella alkydoljefärger.
- EI60 klassad ytterdörr 9x21.
 - TP 20.
 - Knutbrädor.
 - Dörtfoder.
 - Vindbrädor.



VENTILATION

INLUFT:

- Cirkulär brandspjäll i Brandklass EI60.
- CE godkänt enligt produktstandard SS-EN 15650.
- Stänger med fjäder när smältsäkringen löser ut vid 72 grader.
- Ventil med droppskydd.
- Brandback spjäll.
- Talriksventil metall insida.

FRÅNLUFT:

- Backspjällsventil.
- Talriksventil metall insida.



ELFÖRBEREDELSE

- Förberett för el och data
- 2 brandklassade hylsor 20-50 mm



GARANTI

- 2 års produktgaranti

