



SOLFRIGGE®
DEN MÅNGSIDIGA TEKNIKODEN

För större batterilagring



Storlek
Stomme

7,5 kvm. 2500 x 3000 x 2400 mm.
Byggt i Bergslagsstomme från AB Karl Hedin.
Kondensskyddad.
Cembritskivor invändigt och utvändigt.
Stenullsisolerad.
Golv 145 mm.
Väggar 120 mm.
Tak 145 mm.
Dubbelfas panel 22x120 mm.
EI60 klassad ytterdörr 9x21.
TP 20.
Knutbrädor.
Dörrfoder.
Vindbrädor.

Ventilation

Inluft:

Cirkulärt brandspjäll i Brandklass EI60.
CE godkänt enligt produktstandard SS-EN 15650.
Stänger med fjäder när smältsäkringen löser ut vid 72 grader.
Ventil med droppskydd.
Brandback spjäll.
Tallriksventil metall insida.

Avluft:

Backspjällsventil
Tallriksventil metall insida

EI

Förberett för el och data
2 brandklassade hylsor 20-50 mm

Produktbeskrivning

Den brandklassade teknikboden som är byggd i EI60 för att klara de höga krav på brandsäkerhet som ställs på energilagring med batterier.



Vit
NCS S 0502-Y

Grå
NCS S 2500-N

Röd Faluröd
NCS S 5038-Y83R



SOLFRIGGE[®]
DEN MÅNGSIDIGA TEKNIKODEN

Sveriges hemtrevligaste batterilåda



Brandklassad



En kompakt lösning med stor effekt för din energilagring och din säkerhet i hemmet!



Medium



Large



XL

Storlekar

Medium:

Yttermått: B: 1700 x H: 1400 x D: 800 mm.
Innermått: B: 1600 x H: 1300 x D: 700 mm.
Vikt: 165 kg.

Large:

Yttermått: B: 1700 x H: 1900 x D: 800 mm.
Innermått: B: 1600 x H: 1800 x D: 700 mm.
Vikt: 240 kg

XL:

Yttermått: B: 1700 x H: 2500 x D: 800 mm.
Innermått: B: 1600 x H: 2400 x D: 700 mm.
Vikt: 300 kg

EI

Förberett för el och data.
1 st brandklassad hylsa Ø 40 mm.

Garanti

2 års produktgaranti

Stomme

Regelverk 45 - 70 mm.

OSB skiva på ryggdelen för montering av batteri.

Invändigt klädd med 8 mm magnaboard som är EI60-klassad.

Stenullsisolerad 45 mm runt om.

Tätning lock med 20 mm drevgarn.

Ventilation 2 st.

Bärhandtag.

Utvändigt är batterilådan inklädd i 145 mm panel (Dubbelfas) och grundmålad i vitt med svarta metallister och ett plåttak med avrinning.

Vit

NCS S 0502-Y

Grå

NCS S 2500-N

Röd Faluröd

NCS S 5038-Y83R