

EyeS4-EU

EyeS4-EU är en 4G-kommunikationsenhet som används för fjärrövervakning och underhåll. Alla data samlas in automatiskt och överförs till fjärrövervakningsplattformen iSolarCloud



SMART OCH FLEXIBEL

- Täcker alla regioner i EU med 4G-signaler
- Fullständig webbövervakning, fjärruppdatering av firmware och parameterinställningar



ENKEL OCH EFFEKTIV

- Plug-and-play, ingen konfiguration krävs, växelriktaren är genast uppkopplad
- Lokalt underhåll med WLAN-anslutning



SÄKER OCH TILLFÖRLITLIG

- Snabb och noggrann uppladdning av feldata i realtid
- Tillförlitlig 4G-övervakning av enkel växelriktare



Typbeteckning	EyeS4-EU
Basdata	
Antal stödda växelriktare	1
LED-display	LED x 3
Kommunikation	
SIM-kort *	Mikro-SIM (15 mm × 12 mm)
Frekvensband	LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B40/B41 GSM: B3/B8
WLAN (endast AP-läge)	2,4 GHz, 802.11 b/g/n
Strömförsörjning	
DC-ingång	DC 5,0 ± 0,25 V
Effektförbrukning	Typisk 5 W, max. 10 W
Omgivningsförhållanden	
Arbetstemperatur	-30 °C till 60 °C
Tillåtet intervall för relativ luftfuktighet	0 % till 95 %, icke-kondenserande
Maximal höjd över havet vid drift	4000 m
Kapslingsklass	IP66
Tekniska parametrar	
Mått (b*h*d)	48 mm × 132 mm × 36 mm
Vikt	56 g
Installation	Plug-and-play
Standardöverensstämmelse	
EMC och radio	CE, UKCA
Kompatibla växelriktare	
Kompatibla växelriktare	SG2.0~3.0RS-S, SG3.0~6.0RS, SH3.0~6.0RS SG3.0~20RT, SG3.0~20RT-P2 SH5.0~10RT, SH5.0~10RT-20, SH5.0~12T, SH15~25T SG33~50CX, SG30CX, SG110CX, SG25~50CX-P2, SG125CX-P2

* Se användarhandboken för ytterligare instruktioner och information om kompatibla SIM-kortsleverantörer