

Art. Nr	Upp Max	Ned ostagad	Ned stagad	
110141. 1110143. 110145				
	3,5			TP Stålblåt 0,5/ Bärlåkt
	3,5			TP Stålblåt 0,5 / Bärlåkt
	3,5			TP Stålblåt 0,5 / Bärlåkt
120121-A				
	2,0	2,0		Råspont 17mm över takstol
	1,8	1,8		Råspont 17mm mellan takstol
	2,5	2,5		Råspont 22mm/playwood 18mm över takstol
	2,0	2,0		Råspont 22mm/playwood 18mm mellan takstol
120120-N 120122-N 120123-N				
	2,0	2,0		Råspont 17mm mellan takstol
	2,3	2,3		Råspont 22mm/playwood 18mm mellan takstol
120134-N. 120135-N.				
	3,5	3,5		Bärlåkt 45x70 Klass C14
	2,5	2,5		Bärlåkt 45 x 45 mm oklassad gran.
	2,5	2,5		Bärlåkt 34 x 70 mm oklassad gran
	2,0	2,0		Bärlåkt 28 x 70 mm oklassad gran.
120132-N. 120133-N				
	2,5	2,5		Råspont 17mm mellan takstol
	3,0	3,0		Playwood 18mm mellan takstol
	3,0	3,0		Råspont 22mm mellan takstol
120142a-A				
	1,4	2,6		Falsklämma A2 Rostfri (Kopparplåt)
120242-FZB				
	1,4	3,5		Dubbelfalsad stålplåt min 0,6mm
	1,4	3,5		Enkelfalsad stålplåt min 0,6
	1,4	3,5		Dubbelfalsad rostfri plåt min 0,4 mm
	1,4	3,5		Dubbelfalsad aluminiumplåt min 0,7 mm
	1,4	3,5		Dubbelfalsad zinkplåt min 0,7 mm
	2,4	3,5		Prefabricerad klick-fals plåt 0,6mm
120547-N/R (120154-FZB) 120546-N/R(120146-FZV)				
	3,5	4,0		Bärande plåt med isolering mek. Infäst. Plåtskruv m hylsa
	3,5	4,0		Lättbetong m el u isolering mek. Infäst, betongskruv + ev.hylsa
	3,5	4,0		Betong m el u isolering mek. Infäst, betongskruv + ev.hylsa
	3,0	3,0		Råspont 17mm mellan takstol mek. Infäst. Träskruv m plåtbricka
	3,0	3,0		Plywood 18mm mellan takstol mek. Infäst. Träskruv m plåtbricka
	3,5	4,0		Råspont 22mm mellan takstol mek. Infäst. Träskruv m plåtbricka
	0,2	4,0		Varierande klistrad utan mekanisk infästning

120545-N/R (120145-FZV)			
	3,5	4,0	Bärande plåt med isolering mek. Infäst. Plåtskruv m hylsa
	4,0	4,0	Lättbetong m el u isolering mek. Infäst, betongskruv + ev.hylsa
	3,5	4,0	Betong m el u isolering mek. Infäst, betongskruv + ev.hylsa
	3,0	3,0	Råspont 17mm mellan takstol mek. Infäst. Träskruv m plåtbricka
	3,0	3,0	Plywood 18mm mellan takstol mek. Infäst. Träskruv m plåtbricka
	3,5	4,0	Råspont 22mm mellan takstol mek. Infäst. Träskruv m plåtbricka
	0,2	4,0	Varierande klistrad utan mekanisk infästning
120153-FZB. 120548-N/R			
	3,0	3,0	Plywood 18mm (Träskruv 10 st)
	3,5	4,0	Råspont 22mm (Träskruv 10 st)
120312-FZB			
	2,5	3,7	Profilerad plåt 0,5 mm / aluminiumplåt 0,8mm
120912-A			
	2,5	3,5	Profilerad plåt 0,5 mm / aluminiumplåt 0,8mm
140420-A. 140422-A. 140423-A			
	7,0	0,9	Bärläkt 45x70 Klass C14
140430-A 140431-A 140433-A			
	7,0	2,0	Bärläkt 45x70 Klass C14
	10,0	3,0	Bärläkt 45x120 Klass C14
Marksystem Rot			
160001-N	7,6	9,6	Rotrör 1000mm x 4 st á Ø20 vinkel 45°
160002-N	14,7	12,0	Rotrör 1200mm x 4 st á Ø20 vinkel 45°